

Distributeurs d'étiquettes HS/VS

NOUVEAU

HS60+



VS120



VS180+



Les nouveaux distributeurs d'étiquettes de cab se distinguent par leur simplicité d'utilisation et leur prix réduit. Il existe deux versions pour prendre les étiquettes toujours dans la bonne position :

- la variante HS qui permet de prendre l'étiquette par le dessus, « pied en avant ».
- la version VS qui déplace l'étiquette de bas en haut, et pré-découle celle-ci de son support « tête en avant ».

La version de base est conçue pour un fonctionnement automatique. Après avoir retiré l'étiquette, la suivante est présentée immédiatement. Pour les modèles avec un « + » il y a un panneau de commande additionnel avec les fonctions suivantes :

- Distribution automatique ou sur demande
- Vitesse d'avance lente ou rapide
- Compteur d'étiquettes de 1 à 9999
- Connecteur de périphérique pour l'envoi d'un signal externe « Distribution sur demande »

Les distributeurs sont disponibles en trois largeurs. Pour les petites étiquettes, la largeur maximale est de 60 mm, pour les largeurs moyennes jusqu'à 120 mm et pour les grandes étiquettes jusqu'à 180 mm.

Données techniques communes		HS/VS	HS+/VS+
Vitesse de distribution jusqu'à (mm/s)		100	200
Position de distribution		HS horizontale / VS verticale	
Sens de sortie des étiquettes		HS pied en avant / VS tête en avant	
Étiquettes		sur rouleaux, pré-perforées ou pré-découpées, en option en paravent	
Matières		papier, textile, synthétiques même transparents	
Rouleau d'étiq. : ø extérieur jusqu'à (mm)		200	
ø mandrin (mm)		38 - 76	
Poids max. (kg)		4	
Sens d'enroulement		intérieur ou extérieur	
Ré-enrouleur			
Support Ø extérieur jusqu'à (mm)		155	
Cellule de détection des étiquettes			
Détection bord avant de l'étiquette		palpeur avec cellule photo	
Position de détection		bord avant de l'étiquette	
Marge du bord réglable (mm)		5 - 55	
Distance arête de pré-découlement - palpeur (mm)		4 - 18	
Utilisation			
Sélecteur distribution automatique ou manuelle sur demande		-	
Touche pour distribution sur demande		-	
Sélecteur pour vitesse d'avance		-	lent / rapide
Afficheur LCD compteur d'étiquettes		-	1 - 9999
Touche pour remise à zéro du compteur		-	CLR
Affichage si distribution par un signal externe		-	
Interface			
Connecteur de périphérique pour un signal externe, distribution sur demande		-	
Fonctionnement			
Alimentation		100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC	
Puissance en fonctionnement / en veille		max. 30 W / 5 W	
Température / Humidité :			
Fonctionnement		+5 - 40°C, / 10 - 85% sans condensation	
Stockage		+0 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation	
Transport		-25 - 60°C, / 20 - 80% sans condensation	
Niveau de bruit		< 60 dB	
Certifications		CE, FCC classe A, CB, CCC, UL	
Dimensions spécifiques appareils		HS/VS60	HS/VS120
Dimensions étiquettes			
Largeur des étiquettes avec support (mm)		8 - 65	20 - 120
Hauteur des étiquettes une de front (mm)		5 - 300	8 - 600
plusieurs de front (mm)		5 - 110	8 - 110
Dimensions distributeurs			
Hauteur x profondeur sans matière (mm)		250 x 360	250 x 360
Largeur (mm)		180	230
Poids (kg)		3,3	3,6
			4,0